

圧倒的一番人気!!

100/200V 兼用

新製品です!

多機能ハイパワーモデル

クリノックス パワーブラシ

- 効率的にバリバリ焼け取りができるビックブラシ使用可能
- 有機ELを採用したパネルによるシンプルな操作を実現
- ダブルトーチで2人同時作業可能 (100V 専用タイプ 2台以上のハイパワーを実現)



- ドブ漬け焼け取り、電解研磨が可能



- 専用ワイドトーチに付け替えてタンクの錆び取り洗浄も可能



動画はこちら



動画はこちら



動画はこちら

クリノックスパワーブラシ仕様(型式:CLX-POWER)

入力電源:100V/200V 50/60Hz

消費電力:1500W at 100V

2500W at 200V

最大出力電流値:75アンペア at 100V

100アンペア at 200V

本体寸法:170×240×410mm 本体重量:8.5kg

標準付属品

- ・トーチグリップ×2
- ・45mm グラファイト製トーチ電極×1
- ・ワイドロールボンドパット×2
- ・チューブ入り電解液3種類(ボマー、ソフトボマー、ニュートラルボマーLB) 100ml×各1
- ・45mm 電極用オーリング×1
- ・ブラシアダプター×1
- ・カーボンブラシS×1
- ・ビックカーボンブラシ×1
- ・テフロンスリーブ×1
- ・トーチケーブル4m×1
- ・トーチケーブル8m×1
- ・アースケーブル3m×1
- ・ロールボンド用ハサミ×1
- ・電解液用容器×1

消耗品・パーツリスト

全商品共通消耗品



ボマー 5L
焼け取り、電解研磨用
CLX2500.01



ソフトボマー 5L
焼け取り用
CLX2502.01



ニュートラルボマー-LB 5L
焼け取り用
CLX2504.50



中和剤スプレーフィット1L
(しみ、ムラを未然に防ぎます)
ESXFIT001



しみとり液デフォックス 5L
(しみ、ムラが出た後に除去します)
ESXDEX001



ロールボンド
専用ハサミ



チューブボンド
2.5m
CLX2289

エコ・マルチ共通消耗品



ボマー(弱酸性)
100ml×20本
CLX2512.20



ソフトボマー(弱酸性)
100ml×20本
CLX2514.20



ニュートラルボマー(中性)
100ml×20本
CLX2516.20



ステンレス電極 22mm幅
×10個
CLX556.10



ステンレス電極 11mm幅
×10個
CLX656.10



チューブ充填ユニット
(5L缶からチューブへ
電解液を充填出来ます。)
CLX800108



ブラシ
CLXTIGB001



給液ポンプつきトーチ
CLX2223



電解クロス ロールボンド
幅：35mm × 長さ：2.5m
CLX2530



上記用 22mm幅アワリング
×5個
CLX2580.05



上記用 11mm幅アワリング
×10個
CLX2595.10

マルチ専用消耗品



グラファイト電極 35mm幅
×1個
CLX857



上記用 O-リング 5個
CLX4003

マルチ・パワーブラシ共通消耗品



ドブ漬け用 E-BOX
CLXJPEPB003



トーチケーブル
CLX4002



アースケーブル
CLX400

パワーブラシ専用消耗品



グラファイト製
トーチ電極 45mm
CLX756



45mm 電極用
O-リング 5個入
CLX2886.05



ワイドロールボンド
幅：45mm × 長さ：2.5m
CLX2541.25



ブラシアダプター
CLXB030



カーボンブラシS
CLXB041



ビックカーボンブラシ
CLXB051



ビックカーボンブラシ用
テフロンスリーブ
CLXB052



トーチケーブル
4m
CLX4094.3



トーチケーブル
8m
CLX4095.3



アースケーブル
3m
CLX4090



トーチグリップ
CLX80278



200mmワイド 電極用
ハンドグリップ
CLX80118



ワイドトーチ電極
200mm
CLX80263



200mmワイド 電極用
クロス
CLXD200.01



ワイドトーチ電極用
電解液トレイ
CLX408

総輸入元：



株式会社エスティジェイ

〒213-0002 神奈川県川崎市高津区二子1-26-26
TEL: 044-850-1401 FAX: 044-850-1402
URL: www.stjcorp.jp/
営業拠点：川崎・大阪・名古屋・岡山・福岡

販売元：

「機械の無料相談窓口」

(株)小沢商店

TEL 0198-23-4724
FAX 0198-24-9155